

Автоматический переключатель вводов (на Дин-рейку) 230/400В IEC 60947-6-1
Арт : HIC402A - HIC404A - HIC406A - HIC408A - HIC410A - HIC412A - HIC416A

Арт : HIZ400 < или = 125 А
Арт : HIZ401 = 160 А

10 до 70 мм²
8 до # 00 AWG
6 до 50 мм²
10 до # 00 AWG
15 мм / 0,59"

Шестигранный метрический
Типоразмер 4
44,1 lb-in 5,0 Н*м

OK

Арт : HZC218

Шестигранный метрический
Типоразмер 4
44,1 lb-in 5,0 Н*м

Арт : HZI230

Прямой шлиц 3,5 мм
3,97 lb-in 0,45 Н*м

Шестигранный метрический
Типоразмер 4
44,1 lb-in 5,0 Н*м

Прямой шлиц 3 мм
3,97 lb-in 0,5 Н*м

0,5 до 1,5 мм²
20 до # 14 AWG
0,5 до 1,0 мм²
20 до # 16 AWG
6 мм / 0,236"

10 до 70 мм²
8 до # 00 AWG
6 до 50 мм²
10 до # 00 AWG
15 мм / 0,59"

0,5 до 2,5 мм²
20 до # 14 AWG
0,5 до 1,5 мм²
20 до # 16 AWG
6 мм / 0,236"

Арт : HZI300

0,5 до 2,5 мм²
20 до # 14 AWG
0,5 до 1,5 мм²
20 до # 16 AWG
6 мм / 0,236"

Прямой шлиц 3,0 мм
4,4 lb-in 0,5 Н*м

Крестовый шлиц 8,8 lb-in 1 Н*м

20 мм

35 мм

2 MAX

ГОТОВ!

Крестовый шлиц

ШАГ 1

Крестовый шлиц 2 X

ШАГ 2

Крестовый шлиц 2,2 lb-in 0,25 Н*м

ШАГ 3

Крестовый шлиц 8,8 lb-in 1 Н*м

ШАГ 4

ГОТОВ!

340
324
116
13, 26
143
350
245
18
Макс. : 2
46
53
73,5

340
52
104
176
131,5
131,5
6 x M6 22 lb-in 2,5 Н*м

Дин рейка IEC 60715

Крестовый шлиц 8,8 lb-in 1 Н*м

OK OK OK OK OK OK

hager

ИНСТРУКЦИЯ IS 535443-A
ООО «ВОЛЬТА» www.e-volta.ru

влажность окр. среды :
* 80% влажность, без конденсата при 5° С
* 95% влажность с конденсатом 40° С

высота :
тах 2 000 м без деномации

температура :
* -10 +40°С без деномации
* -20 +70°С с уменьшением номинала

масса : 5 кг

условия хранения :
* температура -20 до +70°С
* срок : 1 год тах

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

АВТО

Щелк!

Шестигранный метрический
Типоразмер 5
Макс 88,2 lb-in 10 Н*м

4 мм min
3/16" min
8 мм max
5/16" max

Автоматический переключатель вводов (на Дин-рейку) 230/400В IEC 60947-6-1
Арт : HIC402A - HIC404A - HIC406A - HIC408A - HIC410A - HIC412A - HIC416A

